



両手を使いながら、

リアルタイム

プレゼンテーション。

手軽に装着できる軽量構造

モニター接続による複数人での視聴可能

同時録画で工程記録の保存による再確認

管理

作業

医療

接写可能

自由に角度調整

ダイナミック  
マイク採用


軽量42g  
バックホールド方式

見るぞうくんは、両手フリーで、話しながら、自分の視ている手先をみんなに見せるライブカメラシステムです。眼鏡をかけていても大丈夫、マイクとカメラ、ヘッドセット部の重量はわずか80g（ケーブル含む）と超軽量です。小型カメラは上下左右に自由な角度に調整でき、カメラレンズは手動で調整、接写ができます。マイクは音を拾った時にだけスイッチが入るダイナミックマイクを採用、余分なノイズを軽減します。さらに、最大3台まで使用できる映像分配器と、音声アンプ（2分配）をまとめたシステムです。従来にない、臨場感のある素晴らしいプレゼンテーションを実現します。



Lustertech, Inc.





## 映像と同時に録画する場合

### 1 台までなら付属ケーブルでOK


お手持ちのテレビにアナログ入出力がある場合録画可能。



ビデオカメラ



ビデオデッキ




DVDデッキ



### 2 台同時に放映する場合


2台までならこの音声ケーブルと映像ケーブル1本をご用意して頂き、付属ケーブルでOK。



### 3 台同時に放映する場合

見るぞうくんの映像分配器は最大3出力、200mケーブル補償のGAIN、EQ付きです。

3台同時接続ならば付属ケーブルと右図の音声ケーブルと、映像ケーブル×2本が必要です。



注→点線枠内はお客様がご準備ください。

## ヘッドセット部



(ケーブル含80g)

### カメラ仕様

撮像素子：1/4インチCCD  
画素数：27万画素  
素撮像方式：NTSC  
水平解像度：420TVライン  
最低照度：0.5Lux  
レンズ：焦点距離4.5mm/F2.8  
ケーブル長：2.7m

### マイク仕様

形式：ダイナミック型  
指向特性：ハイパーカーディオイド  
周波数特性：200~8,000Hz  
感度：(0db=1V/Pa, 1kHz):-54.5d  
最低照度：B1.5Lux/F1.2  
出力インピーダンス：600Ω

## コントローラー部



### 映像音声分配器仕様

映像入力：1系統(BNC/RCA変換コネクタ×1)  
映像出力：3系統(BNC/RCA変換コネクタ×3)  
映像周波数特性：30MHz±1dB以内  
映像ケーブル補償：200m(5C-2V時)



オーバーシュート：1%以内  
サグ：1%以内  
音声入力：1系統(RCA ステレオ)  
音声出力：2系統(RCA ステレオ)

W:8.5xD:12.2 x H:7.7cm(358g)

## AVケーブル



(83g)

### AVケーブル仕様

型式ピン：RCAピン  
全長：約1m

## 電源



(ケーブル含71g)

### 電源部仕様

電源：DC12V、ACアダプター  
入力：AC100V50/60Hz

## 梱包内容



▲ヘッドセット×1




▲コントローラー×1



▲電源×1



▲AVケーブル×1



▲取扱説明書×1

\*本カタログ記載の製品は改良等により予告なく変更することがあります。 \*本製品はシステムであり、各部品等は各社の商標または商標登録です。

製造販売元



## 株式会社ラスターテック

〒193-0832 東京都八王子市散田町1-1 西八王子ハイツA-410

TEL(IP):050-1487-8975 TEL/FAX:042-667-9394

E-mail: office@lustertech.jp

http://www.lustertech.jp